








EGGY

AIRCORAL 

Incasto a scomparsa totale
Installazione a soffitto di cartongesso o laterizio
(vedi avvertenze specifiche per laterizio)
Corpo in AirCoral®
Sistema di ritenzione push/push per smontaggio parte elettrica
Nessuna vite o molla a vista per montaggio della sorgente LED
Inclinazione del fascio luminoso asimmetrica
Fascio lente 40°

Recessed luminaries of total disappearance
 Installation in plasterboard or brick ceilings
 (see specific warnings for brick installation)
 Body in **AirCoral®**
 Push-push retention system for maintenance of electric components
 No screws visible for assembly
 Asymmetric light beam
 Lens beam 40°

Design: Stefano Dall'Osso

codice code	inclinazione fascio luce light beam angle	capacità di assorbimento absorption capacity	foro emissione luce light emission hole	materiale material	marchi marks	protezione protection	lampadina lamp type	colore colour	max watt	peso weight
6498.AC	asimmetrico 40° asymmetric beam 40° 	3m²*	ovoidale 80x60 mm ovoid 80x60 mm	AC: AirCoral®	    	IP40	LED 	bianco white 3000K	10W 500mA	1,3 Kg



foro per cartongesso
cut out for plasterboard

optional

optional

145x145 mm



H 8500
Alimentatore elettronico in
corrente costante - 500mA
Constant current electronic ballast
- 500mA

BR6498LT
Cassaforma per calcestruzzo/
laterizio
Concrete/brick housing

